



INFINITI

Inspired Performance\*

## СТОИМОСТЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

QX56  
Z62 VK 56 VD  
2010

Программа ТО для автомобиля Infiniti QX56 с бензиновым двигателем VK56VD  
Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.

Операции	месяцев		6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
	тыс. км.		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Моторное масло и фильтр			З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Приводные ремни			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Система охлаждения двигателя			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Охлаждающая жидкость см. примечание (1)											З			
Воздушный фильтр			п	п	З	п	п	З	п	п	З	п	п	З
Зазор в клапанах см. примечание (2)														
Свечи зажигания (платиновые/иридиевые)			П*	П*	З	П*	П*	З	П*	П*	З	П*	П*	З
Топливопроводы					п			п			п			п
Трубопроводы паров топлива					п			п			п			п
Направление света фар, световые приборы			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить)			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Диагностика системы управления двигателем			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Педаальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход)			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Выключатель стоп-сигналов и системы круиз-контроля			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Вакуумные шланги, соединения			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Жидкость в тормозной системе					З			З			З			З
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня)			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля			п	п	З	п	п	З	п	п	З	п	п	З
Фильтр вентиляции сидений			п	п	П/З	п	п	П/З	п	п	П/З	п	п	П/З
Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале			п	п	п	п	п	З	п	п	п	п	п	З
Жидкость в автоматической коробке передач см. примечание (5)			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние)			П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С
Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм)			П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С
Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Интервал межсервисного пробега (установить)			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Ремни безопасности (работа, повреждения)			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Болты и гайки крепления кузова			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Система выпуска отработавших газов			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Надувная подушка безопасности см. примечание (3)														
Проверка кузова на отсутствие коррозии см. примечание (4)			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
<b>Стоимость программы ТО, грн</b>			<b>1818</b>	<b>1818</b>	<b>7956</b>	<b>1818</b>	<b>1818</b>	<b>8838</b>	<b>1818</b>	<b>1818</b>	<b>9418</b>	<b>1818</b>	<b>1818</b>	<b>8838</b>

Цены по состоянию на 14.12.11

Возможны изменения в стоимости запасей и материалов в зависимости от колебаний курсов валют

П - проверить С - смазать  
З - заменить Т - подтянуть

Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 54 месяцев эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км или 36 месяцев эксплуатации.

Примечание (2) При усилении шума проверьте зазор в клапанах.

Примечание (3) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.

Примечание (4) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

Примечание (5) Для 7-ступенчатых АКПП проверка уровня при наличии утечек рабочей жидкости (отдельная сумма, не входящая в стоимость ТО).

Рекомендуемая замена рабочей жидкости в 7-ступенчатых АКПП при пробеге 120 т. км. или 72 месяцев эксплуатации.

\* При малом ТО (10, 20, 40, 50, 70, 80 и т. д.) при проверке состояния свечей проверяется состояние одной свечи. При необходимости замены работа согласовывается с клиентом (отдельная сумма, не входящая в стоимость ТО).