

**INFINITI**

Inspired Performance\*

**СТОИМОСТЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ****G37 Coupe  
V36G, VQ 37 VHR  
2009**

Программа ТО для автомобиля Infiniti G37 с бензиновым двигателем VQ37VHR  
Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.

Операции	месяцев											
	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
	тыс. км.											
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Моторное масло и фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Приводные ремни	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Система охлаждения двигателя	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Охлаждающая жидкость см. примечание (1)									З			
Воздушный фильтр	п	п	З	п	п	З	п	п	З	п	п	З
Зазор в клапанах см. примечание (2)												
Свечи зажигания (платиновые/иридиевые)	П*	П*	З	П*	П*	З	П*	П*	З	П*	П*	З
Топливопроводы			п			п			п			п
Трубопроводы паров топлива			п			п			п			п
Направление света фар, световые приборы	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Состояние колес и давление в шинах	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Диагностика системы управления двигателем	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Педаальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Выключатель стоп-сигналов и системы круиз-контроля	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Система вентиляции картера			п			п			п			п
Жидкость в тормозной системе			З			З			З			З
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля	п	п	З	п	п	З	п	п	З	п	п	З
Масло в обычном дифференциале	п	п	п	п	п	З	п	п	п	п	п	З
Жидкость в автоматической коробке передач см. примечание (5)	п	п	п	п	п	З/П	п	п	п	п	п	З/П
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние)	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С
Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм)	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С
Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Интервал межсервисного пробега (установить)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Ремни безопасности (работа, повреждения)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Система выпуска отработавших газов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Надувная подушка безопасности см. примечание (3)												
Проверка кузова на отсутствие коррозии см. примечание (4)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Стоимость программы ТО, грн	1473	1473	5175	1473	1473	5455	1473	1473	6124	1473	1473	5455

Цены по состоянию на 14.12.11

Возможны изменения в стоимости запчастей и материалов в зависимости от колебаний курсов валют

П - проверить С - смазать  
З - заменить Т - подтянуть

Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 54 месяцев эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км или 36 месяцев эксплуатации.

Примечание (2) При усилении шума проверьте зазор в клапанах.

Примечание (3) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.

Примечание (4) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

Примечание (5) Для 7-ступенчатых АКПП проверка уровня при наличии утечек рабочей жидкости (отдельная сумма, не входящая в стоимость ТО).

Рекомендуемая замена рабочей жидкости в 7-ступенчатых АКПП при пробеге 120 т. км. или 72 месяцев эксплуатации.

\* При малом ТО (10, 20, 40, 50, 70, 80 и т.д.) проверка состояния свечей -0,2 н/ч (проверяется состояние одной свечи). При необходимости замены работа согласовывается с клиентом (отдельная сумма, не входящая в стоимость ТО).