



INFINITI

Inspired Performance\*

# СТОИМОСТЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

M45  
Y50, VK 45  
2008

Программа ТО для автомобиля Infiniti M45 с бензиновым двигателем VK 45  
Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.

| Операции   | месяцев  | 6    | 12   | 18   | 24   | 30   | 36    | 42   | 48   | 54   | 60   | 66   | 72    |
|--|----------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|
|  | тыс. км. | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60    | 70   | 80   | 90   | 100  | 110  | 120   |
| Моторное масло и фильтр  |          | З    | З    | З    | З    | З    | З     | З    | З    | З    | З    | З    | З     |
| Приводные ремни  |          | п    | п    | п    | п    | п    | п     | п    | п    | п    | п    | п    | п     |
| Система охлаждения двигателя   |          | п    | п    | п    | п    | п    | п     | п    | п    | п    | п    | п    | п     |
| Охлаждающая жидкость см. примечание (1)  |          |      |      |      |      |      |       |      |      | З    |      |      |       |
| Воздушный фильтр   |          | п    | п    | З    | п    | п    | З     | п    | п    | З    | п    | п    | З     |
| Зазор в клапанах см. примечание (2)  |          |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |       |
| Свечи зажигания (платиновые/иридиевые)   |          | П*   | П*   | З    | П*   | П*   | З     | П*   | П*   | З    | П*   | П*   | З     |
| Топливопроводы   |          |      |      | п    |      |      | п     |      |      | п    |      |      | п     |
| Трубопроводы паров топлива   |          |      |      | п    |      |      | п     |      |      | п    |      |      | п     |
| Направление света фар, световые приборы  |          | п    | п    | п    | п    | п    | п     | п    | п    | п    | п    | п    | п     |
| Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить)             |          | п    | п    | п    | п    | п    | п     | п    | п    | п    | п    | п    | п     |
| Диагностика системы управления двигателем                                      |          | п    | п    | п    | п    | п    | п     | п    | п    | п    | п    | п    | п     |
| Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов     |          | п    | п    | п    | п    | п    | п     | п    | п    | п    | п    | п    | п     |
| Педаальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход)                   |          | п    | п    | п    | п    | п    | п     | п    | п    | п    | п    | п    | п     |
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов           |          | п    | п    | п    | п    | п    | п     | п    | п    | п    | п    | п    | п     |
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания     |          | п    | п    | п    | п    | п    | п     | п    | п    | п    | п    | п    | п     |
| Жидкость в тормозной системе   |          |      |      | З    |      |      | З     |      |      | З    |      |      | З     |
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня)         |          | п    | п    | п    | п    | п    | п     | п    | п    | п    | п    | п    | п     |
| Фильтр внутренней вентиляции воздуха автомобиля                                |          | п    | п    | З    | п    | п    | З     | п    | п    | З    | п    | п    | З     |
| Фильтр вентиляции сидений  |          | п    | п    | З    | п    | п    | З     | п    | п    | З    | п    | п    | З     |
| Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале                            |          | п    | п    | п    | п    | п    | З     | п    | п    | п    | п    | п    | З     |
| Жидкость в автоматической коробке передач                                      |          | п    | п    | п    | п    | п    | З     | п    | п    | п    | п    | п    | З     |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала |          | п    | п    | п    | п    | п    | п     | п    | п    | п    | п    | п    | п     |
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние)                    |          | П/С  | П/С  | П/С  | П/С  | П/С  | П/С   | П/С  | П/С  | П/С  | П/С  | П/С  | П/С   |
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм)              |          | П/С  | П/С  | П/С  | П/С  | П/С  | П/С   | П/С  | П/С  | П/С  | П/С  | П/С  | П/С   |
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания                                |          | п    | п    | п    | п    | п    | п     | п    | п    | п    | п    | п    | п     |
| Интервал межсервисного пробега (установить)                                    |          | п    | п    | п    | п    | п    | п     | п    | п    | п    | п    | п    | п     |
| Ремни безопасности (работа, повреждения)                                       |          | п    | п    | п    | п    | п    | п     | п    | п    | п    | п    | п    | п     |
| Система выпуска отработавших газов   |          | п    | п    | п    | п    | п    | п     | п    | п    | п    | п    | п    | п     |
| Надувная подушка безопасности см. примечание (3)                               |          |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |       |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии см. примечание (4)                      |          | п    | п    | п    | п    | п    | п     | п    | п    | п    | п    | п    | п     |
| Стоимость программы ТО   |          | 1602 | 1602 | 7313 | 1602 | 1602 | 10444 | 1602 | 1602 | 8348 | 1602 | 1602 | 10444 |

Цены по состоянию на 14.12.11

Возможны изменения в стоимости запасей и материалов в зависимости от колебаний курсов валют

П - проверить                      С - смазать  
З - заменить                      Т - подтянуть

Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 54 месяцев эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км. или 36 месяцев эксплуатации.

Примечание (2) При усилении шума проверьте зазор в клапанах.

Примечание (3) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.

Примечание (4) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

\* При малом ТО (10, 20, 40, 50, 70, 80 и т.д.) при проверке состояния свечей проверяется состояние одной свечи. При необходимости замены работа согласовывается с клиентом (отдельная сумма, не входящая в стоимость ТО).