

**INFINITI**

Inspired Performance*

СТОИМОСТЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**FX 30 Diesel, V9X 2012**

Программа ТО для автомобиля Infiniti FX30d с дизельным двигателем V9X

Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.

Операции	месяцев	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
	тыс. км.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Моторное масло и фильтр		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Приводные ремни		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Система охлаждения двигателя			п		п		п		п		п		п
Охлаждающая жидкость	см. примечание (1)								З				
Воздушный фильтр		п	З	п	З	п	З	п	З	п	З	п	З
Зазор в клапанах	см. примечание (2)												
Топливный фильтр			З		З		З		З		З		З
Топливные провода			п		п		п		п		п		п
Направление света фар, световые приборы			п		п		п		п		п		п
Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Диагностика системы управления двигателем		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Педаальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход)			п		п		п		п		п		п
Выключатель стоп-сигналов и системы круиз-контроля			п		п		п		п		п		п
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов			п		п		п		п		п		п
Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Жидкость в тормозной системе					З				З				З
Жидкость и шланги гидросистемы рулевого управления (проверка уровня)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля			З		З		З		З		З		З
Фильтр вентиляции сидений					З				З				З
Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале			п		п		п		п		п		п
Жидкость в автоматической коробке передач	см. примечание (5)		п		п		п		п		п		п
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние)			п/с		п/с		п/с		п/с		п/с		п/с
Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм)		п/с	п/с	п/с	п/с	п/с	п/с	п/с	п/с	п/с	п/с	п/с	п/с
Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Интервал межсервисного пробега (установить)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Ремни безопасности (работа, повреждение)			п		п		п		п		п		п
Система выпуска отработавших газов		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Надувная подушка безопасности	см. примечание (3)												
Проверка кузова на отсутствие коррозии	см. примечание (4)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Стоимость программы ТО, грн		1277	2948	1277	3830	1277	3700	1277	4062	1277	2948	1277	4581

Цены по состоянию на 14.12.11

Возможны изменения в стоимости запчастей и материалов в зависимости от колебаний курсов валют

П - проверить С - смазать
 З - заменить Т - подтянуть

Примечание (1) Первая замена производится при достижении 80000 км. пробега или 48 месяцев эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км. или 36 месяцев эксплуатации.

Примечание (2) При усилении шума проверьте зазор в клапанах.

Примечание (3) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.

Примечание (4) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

Примечание (5) Для 7-ступенчатых АКПП проверка уровня при наличии утечек рабочей жидкости (отдельная сумма, не входящая в стоимость ТО).

Рекомендуемая замена рабочей жидкости в 7-ступенчатых АКПП при пробеге 120 т. км. или 72 месяцев эксплуатации.