INFINITI

Inspired Performance*

СТОИМОСТЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

FX 50
S51, VK 50 VE
2009

Программа ТО для автомобиля Infiniti FX50 с бензиновым двигателем VK50VE
Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.

Операции	месяцев	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
	тыс. км.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Моторное масло и фильтр		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Приводные ремни		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система охлаждения двигателя		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Охлаждающая жидкость	см. примечание (1)									З			
Воздушный фильтр		П	П	З	П	П	З	П	П	З	П	П	З
Зазор в клапанах	см. примечание (2)												
Свечи зажигания (платиновые/иридиевые)		П*	П*	З	П*	П*	З	П*	П*	З	П*	П*	З
Топливопроводы				П			П			П			П
Трубопроводы паров топлива				П			П			П			П
Направление света фар, световые приборы		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Диагностика системы управления двигателем		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Педальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Выключатель стоп-сигналов и системы круиз-контроля		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Вакумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Жидкость в тормозной системе				З			З			З			З
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля		П	П	З	П	П	З	П	П	З	П	П	З
Фильтр вентиляции сидений		П	П	З	П	П	З	П	П	З	П	П	З
Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале		П	П	П	П	П	З	П	П	П	П	П	З
Жидкость в автоматической коробке передач	см. примечание (5)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние)		П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С
Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм)		П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С	П/С
Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Интервал межсервисного пробега (установить)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Ремни безопасности (работа, повреждения)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система выпуска отработавших газов		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Надувная подушка безопасности	см. примечание (3)												
Проверка кузова на отсутствие коррозии	см. примечание (4)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Стоимость программы ТО, грн		1764	1764	7083	1764	1764	7835	1764	1764	8244	1764	1764	7835

Цены по состоянию на 14.12.11

Возможны изменения в стоимости запастей и материалов в зависимости от колебаний курсов валют

П - проверить **С** - смазать

З - заменить **Т** - подтянуть

Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 54 месяцев эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км. или 36 месяцев эксплуатации.

Примечание (2) При усилении шума проверьте зазор в клапанах.

Примечание (3) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.

Примечание (4) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

Примечание (5) Для 7-ступенчатых АКПП проверка уровня при наличии утечек рабочей жидкости (отдельная сумма, не входящая в стоимость ТО). Рекомендуемая замена рабочей жидкости в 7-ступенчатых АКПП при пробеге 120 т. км. или 72 месяцев эксплуатации.

* При малом ТО (10, 20, 40, 50, 70, 80 и т.д.) проверка состояния свечей -0,2 н/ч (проверяется состояние одной свечи). При необходимости замены работа согласовывается с клиентом (отдельная сумма, не входящая в стоимость ТО).