

**INFINITI**

Inspired Performance\*

**СТОИМОСТЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ****G25  
V36, VQ 25 HR**

Программа ТО для автомобиля Infiniti G25 с бензиновым двигателем VQ25HR

Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.

Операции	месяцев	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
	тыс. км.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Моторное масло и фильтр		з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Приводные ремни		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Система охлаждения двигателя		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Охлаждающая жидкость	см. примечание (1)									з			
Воздушный фильтр		п	п	з	п	п	з	п	п	з	п	п	з
Зазор в клапанах	см. примечание (2)												
Свечи зажигания (платиновые/иридиевые)		п*	п*	з	п*	п*	з	п*	п*	з	п*	п*	з
Топливопроводы				п			п			п			п
Трубопроводы паров топлива				п			п			п			п
Направление света фар, световые приборы		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Диагностика системы управления двигателем		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозные колодки, диски и другие компоненты дисковых тормозных механизмов		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Педаальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Выключатель стоп-сигналов и системы круиз-контроля		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Система вентиляции картера				п			п			п			п
Жидкость в тормозной системе				з			з			з			з
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля		п	п	з	п	п	з	п	п	з	п	п	з
Масло в обычном дифференциале		п	п	п	п	п	з	п	п	п	п	п	з
Жидкость в автоматической коробке передач	см. примечание (5)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние)		п/с	п/с	п/с	п/с	п/с	п/с	п/с	п/с	п/с	п/с	п/с	п/с
Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм)		п/с	п/с	п/с	п/с	п/с	п/с	п/с	п/с	п/с	п/с	п/с	п/с
Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Интервал межсервисного пробега (установить)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Ремни безопасности (работа, повреждения)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Система выпуска отработавших газов		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Надувная подушка безопасности	см. примечание (3)												
Проверка кузова на отсутствие коррозии	см. примечание (4)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Стоимость программы ТО, грн		1472,64	1472,64	5175,04	1472,64	1472,64	5455,15	1472,64	1472,64	6061,93	1472,64	1472,64	5455,15

Цены по состоянию на 14.12.11

Возможны изменения в стоимости запасей и материалов в зависимости от колебаний курсов валют

П - проверить                    С - смазать  
З - заменить                    Т - подтянуть

Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 54 месяцев эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км или 36 месяцев эксплуатации.

Примечание (2) При усилении шума проверьте зазор в клапанах.

Примечание (3) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.

Примечание (4) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

Примечание (5) Для 7-ступенчатых АКПП проверка уровня при наличии утечек рабочей жидкости (отдельная сумма, не входящая в стоимость ТО).

Рекомендуемая замена рабочей жидкости в 7-ступенчатых АКПП при пробеге 120 т. км. или 72 месяцев эксплуатации.

\* При малом ТО (10, 20, 40, 50, 70, 80 и т.д.) проверка состояния свечей -0,2 н/ч (проверяется состояние одной свечи). При необходимости замены работа согласовывается с клиентом (отдельная сумма, не входящая в стоимость ТО).